

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El módulo AE2-4402, es un convertidor de interfaces para RS-232/RS-422/RS-485. Aislado galvánicamente en señales y en alimentaciones y preparado para su incorporación en el interior de armarios de maniobra sobre carril DIN EN50022, EN50035.



AE2-4402 **CÓD. AE203509010**

- Led rojo "ON" indicador tensión alimentación correcta.
- Led verde "RX" indicador señal de transmisión del PC.
- Led rojo "TX" indicador señal de recepción del PC.
- Conexión punto a punto rápida e inmune a parásitos entre dos interfaces RS-232.
- Adaptación entre interfaces RS-232 y RS-422/RS-485.
- Enlace red hasta 32 participantes RS-232 a través del estándar RS-485.
- Microswitch de configuración de protocolos y resistencia terminadora.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tensión de alimentación: • Frecuencia de red: • Aislamiento entre alimentaciones: • Aislamiento entre señales RS-232/RS-422/485: • Resistencia terminal: • Longitud de transmisión: • Velocidad máxima de transmisión: • Conexión interface RS-232: • Conexión interface RS-422: • Conexión interface RS-485: • Tª de funcionamiento: • Sujeción: • Tornillo de conexión: • Dimensiones: | <ul style="list-style-type: none"> • 230VAC +10% -15% • 50Hz ± 2% • 1000VDC • 5000 Vrms • 120Ω • 1200 metros con par trenzado • 57600 baudios • borne enchufable hembra SUB-D25 • borne enchufable hembra RJ-45 • borne enchufable hembra RJ-45 • de 0 a 40°C • Perfil DIN EN50022,EN50035 • M 2,6 • 70 X 104 X 78 mm. (alto x largo x ancho) |
|---|---|

DIMENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA
